

产品属性	哈呋式光缆接头盒—6208 系列						
型号	GPJ09-6208						
常规包装	纸箱						
起订量	500 只						
供货能力	5000 只/月						
首批货期	10 天/1000 只						
产品概述	1. 机械密封：密封性能优良。防护等级：IP68。 2. 敷设方式：架空、管道、人孔井。 3. 产品特点： <ul style="list-style-type: none"> ● 该产品采用硫化橡胶+非硫化自粘橡胶密封的结合，实用性更强。 ● 光缆固定采用内道压扣紧固，可以确保光缆的扭力、拉伸、压力、弯曲符合检测要求。 ● 整体小巧灵活，结构简洁，操作简便。 ● 其中六个缆口可以满足 $\Phi 6\sim 8$ 光缆的密封需要，二个缆口可以满足 $\Phi 9\sim 12$ 光缆的密封需要。 						
盒体材料	高分子改性塑料		外形尺寸	280×180×85			
密封材料	硫化橡胶+非硫化自粘橡胶		重量(kg)	1.8~2.2			
标 配 件							
编号	名称	单位	数量	编号	名称	单位	数量
1	盒体外壳	付	1	6	熔接保护管	根/盘	24
2	非硫化自粘橡胶带	套	1	7	堵头	只	6
3	纤盘（含盖板）	张	2	8	绝缘胶布	卷	1
4	支架组件	套	1	9	扎带（尼龙）	根	12
5	架空安装件	组	1	10			
选 配 件							
编号	名称	单位	数量	编号	名称	单位	数量
1	内六角扳手	只	1				

订 购 指 南

型号	编码	名称	外包装尺寸	备注
GPJ09-6208	03012901	12 芯哈呋式光缆接头盒	485×325×465	
	03012902	24 芯哈呋式光缆接头盒	(装8只)	