

产品属性	帽式光缆接头盒---L5BR 系列						
型号	GPJ09L5-BR						
常规包装	纸箱						
起订量	500 只						
供货能力	2 万只/月						
首批货期	15 天/2000 只						
产品概述	1. 箱体采用机械式密封，缆口采用热缩式密封。防护等级:IP68。 2. 敷设方式: 壁挂、柱挂、人孔井。 3. 产品特点: <ul style="list-style-type: none"> ● 5个光缆进出口, 通用性好, 实用性强。 ● 适合不同方式的分歧接续, 包括不剪断光缆的分歧与接续。 ● 可以满足Φ10~17.5光缆的安装与密封需要。 						
箱体材料	高分子改性塑料		外形尺寸	450×φ230			
密封材料	聚稀烃		重量(kg)	3.6~4.2			
标 配 件							
编号	名称	单位	数量	编号	名称	单位	数量
1	盒体外壳(含抱箍)	付	1	7	热缩套管	组	1
2	箱体密封圈	只	1	8	绝缘胶布	卷	1
3	纤盘(含盖板)	张	1	9	扎带(尼龙)	根	4
4	支架组件	套	1	10	湿纸巾	包	1
5	柱挂安装件	组	1	11	砂布	条	1
6	熔接保护管	根/盘	26		铝箔	张	5
选 配 件							
编号	名称	单位	数量	编号	名称	单位	数量
1	接地组件	组	1	4	壁挂安装件	组	1
2	气嘴	套	1	5	光纤保护软管	米	按需
3	架空安装件	组	1	6			

订 购 指 南

型号	编码	名称	外包装尺寸	备注
GPJ09L5-BR	03010802	24 芯帽式光缆接头盒	740×490×450 (装6只)	
	03010803	48 芯帽式光缆接头盒		
	03010804	72 芯帽式光缆接头盒		
	03010805	96 芯帽式光缆接头盒		
	03010806	144 芯帽式光缆接头盒		